



### Correction sur les Palissades

#### Nota

1<sup>o</sup> Que l'intervalle entre les pieux doit être tant plain que vuide, et le dit intervalle garny d'un cloux coude à deux pointes esgales l'une ébarbelee qui doit entrer dans le bois du linteau et l'autre en remontant de 3 Po' sur la longueur de la palissade

2<sup>o</sup> que les pieux estant de grosseur raisonnable il nen faudra que 6 a la toise ou 7 au plus, au lieu que dans la maniere ordinaire de les planter on y en employe jusq'à 9

3<sup>o</sup> Que la longueur des palissades doit estre de 8 a 9 Pi. 4 Po' sur 18. a 20 Pi. de tour mesuré par le milieu

4<sup>o</sup> Que cette correction epargne la valeur de trois palissades par toises dont une seule peut payer les cloux coudeés

### Renvoy des Lettres

A Chemin couvert

B Première banquette

C Deuxième banquette de meme hauteur que la precedente sur 4 Pi. 6 Po' de haut

DE. Hauteur du parapet de 4 Pied 3 Pouce sur un pied de talut

F Haute palissade ordinaire elevé de cinq pieds au dessus de la banquette et plantée de deux pieds six pouces surmontant le sommet du Parapet de Neuf pouces ayant sa pointe aiguisee de 12, distante de deux pieds par le haut du sommet compris son epaisseur revenant a un par le bas avec la mesme epaisseur

G Linteau cheville à la palissade de 15. Po'. plus bas que le sommet du parapet et le dit linteau ayant 4 Po'. de large sur deux et demie de pais

H Basse palissade extraordinaire elevé de cinq pieds Neuf po'. au dessus de la premiere banquette et planté de deux pieds six pouces comme la precedente sa pointe aiguisee de mesme

I. Linteau cheville à mesme hauteur et mesme epaisseur et qualite' de bois, distante entre les rangs de palissades de quatre pieds huit pouces

K Coupe du linteau avec l'application du cloux

L Cloux coude

